



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Set 93523-92833-92994

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Elektřina: 12 mA

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-KNXs-FLAT-DX-FC	bílá	93523
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

## Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě <b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Rozměry:	
Elektřina:	12 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK02
Rozsah měření teploty:	-5 °C až +45 °C
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát <b>bílá mat, podobný RAL9010 (92994)</b>
Barva materiál:	
Počet světelných senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	1
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Noční osvětlení:	5 - 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + FM-adaptér set /  
PD11 bílá + čtvercový designový rám PD11-FC bílá  
mat, podobný RAL9010



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FC**  
Č. zboží: 93523

Napětí: z KNX-BUS-sítě  
Rozměry: Ø 52 x 48 mm  
Elektřina: 12 mA



**FM-adaptér set / PD11**  
Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm  
Barva materiál: bílá



**čtvercový designový rám PD11-FC**  
Č. zboží: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010