



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Set 93523-92994

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: $\varnothing 52 \times 48 \text{ mm} + 54 \times 54 \times 2.6 \text{ mm}$ (92994)
- Elektřina: 12 mA

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-FC | bílá | 93523 |
| čtvercový designový rám PD11-FC | bílá | 92994 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | z KNX-BUS-sítě |
| Rozměry: | Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994) |
| Elektřina: | 12 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 63 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída III |
| Odolnost vůči rázu: | IK02 |
| Rozsah měření teploty: | -5 °C až +45 °C |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 (92994) |
| Počet světelných senzorů: | 1 |
| Počet PIR senzorů: | 1 |
| KNX TP 256: | Ano |
| KNX Secure: | Ano |
| Orientační světlo: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Noční osvětlení: | 5 - 100 % |
| Nastavená hodnota jasu: | 5 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + čtvercový designový rám PD11-FC bílá mat, podobný RAL9010



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Č. zboží: 93523

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 52 x 48 mm
Elektřina: 12 mA



čtvercový designový rám PD11-FC
Č. zboží: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010