



LTMS PIR multisenzor s 360° snímáním a dosahem až Ø9m (63 m²), s dálkovým ovládáním, senzor jasu, teploty a pohybu

PD11-LTMS-RR-FC

92594 EAN: 4007529925940

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-LTMS-RR-FC	bílá	92594

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537
krycí kroužek PD11	bílá	92692
čtvercový designový rám PD11-FC	bílá	92994

Technické údaje

Napětí:	16 – 48 V DC
Rozměry:	Ø 52 x 60 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Měřicí světlý rozesílání:	0 – 1000 lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ lux 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Temperatur Ausgabe:	
Okolní teplota:	0 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	48 V DC / 0.1 A , cos ϕ = 1
Typ kontaktu:	μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 s – 60 min
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Super plochý multi senzor pro získávání dat týkajících se přítomnosti, teploty a jasu.

K integraci do proprietárního sběrníkového systému

Výstup detekce pohybu přes spínací kontakt

Výstup aktuální hodnoty světla a teploty jako analogového napětí

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

příklady použití:

podzemní garáže, vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti



Příslušenství



BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




FM-adaptér set / PD11

Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm

Barva materiál: bílá



krycí kroužek PD11 (52 mm)

Č. zboží: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm

Bydlení: obal UV a

nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá, podobný RAL9005



krycí kroužek PD11

Č. zboží: 92692

Rozměry: Ø 100 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010



čtvercový designový rám PD11-FC

Č. zboží: 92994

Rozměry: 54 x 54 x 2.6 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010