



## PD11-LTMS-RR-FC Set 92594-92833

LTMS PIR multisenzor s 360° snímáním a dosahem až Ø9m (63 m<sup>2</sup>), s dálkovým ovládáním, senzor jasu, teploty a pohybu

### Objednací údaje

| Označení              | Barva | Č. zboží |
|-----------------------|-------|----------|
| PD11-LTMS-RR-FC       | bílá  | 92594    |
| FM-adaptér set / PD11 | bílá  | 92833    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 16 - 48 V DC  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 52 x 60 mm +<br/>Ø 104 mm<br/>(92833)</b>  |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.4 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 9 m<br>křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 3 m sedící |
| Dosah:                               |   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | IK02  |
| Měřicí světlý rozesílání:            | 0 - 1000 lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ lux<br>0 °C - +50 °C,<br>0-10 V, ca. 200 mV/°C                     |
| Temperatur Ausgabe:                  |   |
| Okolní teplota:                      | 0 °C až +50 °C  |
| Bydlení:                             | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát  |
| Barva materiál:                      | bílá mat, podobný<br>RAL9010  |

### **kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Spínací kapacita:        | 48 V DC / 0.1 A ,<br>cos φ = 1                |
| Typ kontaktu:            | μ kontakt,<br>bezpotenciálový<br>bez kontaktu |
| Čas doběhu:              | 5 s - 60 min                                  |
| Měření smíšeného světla: | měření<br>smíšeného světla                    |

## Informace o produktu

Set : PD11-LTMS-RR-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá

Super plochý multi senzor pro získávání dat týkajících se přítomnosti, teploty a jasu.

K integraci do proprietárního sběrnicevého systému

Výstup detekce pohybu přes spínací kontakt

Výstup aktuální hodnoty světla a teploty jako analogového napětí

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD11-LTMS-RR-FC**

Č. zboží: 92594

Napětí: 16 – 48 V DC

Rozměry: Ø 52 x 60 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



### **FM-adaptér set / PD11**

Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm

Barva materiál: bílá