

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-M-1C-FLAT-FC Set 92583-92692

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 52 x 60 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W

Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- schodiště
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-M-1C-FLAT-FC	bílá	92583
krycí kroužek PD11	bílá	92692

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 52 x 60 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010 (92692)
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	5 min - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD11-M-1C-FLAT-FC + krycí kroužek PD11 bílá mat, podobný RAL9010

Obzvláště nízký detektor přítomnosti bez přídavného napájení.

Viditelná část zabudovaná v podhledu: pouze V 0,85mm

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-M-1C-FLAT-FC

Č. zboží: 92583

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 52 x 60 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



krycí kroužek PD11

Č. zboží: 92692

Rozměry: Ø 100 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010