

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FC Set 92593-92833

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímáacím úhlem a dosahem až Ø9m (63 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-S-FLAT-FC	bílá	92593
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	9 s

Informace o produktu

Set : PD11-S-FLAT-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá

Super plochý detektor, přístroj Slave pro spojení na přístroj Master.

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasů okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínicí krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD11-S-FLAT-FC

Č. zboží: 92593

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 52 x 60 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



FM-adaptér set / PD11

Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm

Barva materiál: bílá