

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-3A-FC Set 92164-92199

2kanálový PIR detektor přítomnosti 12-48 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>), s možností dálkového ovládání

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2-M-2C-12-48V-3A-FC	bílá	92164
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

### Oblasti použití

- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

## Technické údaje

Napětí:	12 - 48 V AC / DC
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	< 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

### kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A; cos φ = 1 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Typ kontaktu:	15 s - 30 min, impuls
Čas doběhu:	10 - 2000 lux
Nastavená hodnota jasu:	

### kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A; cos φ = 1 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Typ kontaktu:	5 min - 120 min, poplachový impuls, impuls
Čas doběhu:	
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti s provozním napětím 12-48 V

Dva bezpotenciálové kanály

Může se použít nejen jako Detektor master, ale i jako Detektor slave

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2-M-2C-12-48V-3A-FC**

Č. zboží: 92164

Napětí: 12 - 48 V AC / DC

Rozměry: Ø 80 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: < 1 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš