

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-RR-FC Set 92306-92199-93085

2kanálový PIR detektor přítomnosti 12-48 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>), s možností dálkového ovládání a reedovým relé

### Objednací údaje

| Označení                        | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD2-M-2C-12-48V-RR-FC           | bílá  | 92306    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá  | 92199    |
| krycí kroužek PD2/PD3 FC        |       | 93085    |

### Oblasti použití

- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 12 - 48 V AC / DC  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Spotřeba elektrické energie:         | < 1 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem                |
| Dosah:                               | max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící                                      |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška                                |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II  |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárázuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b> |
| Barva materiál:                      | <b>černá barva lesklý, podobný RAL9005 (93085)</b>                         |

### kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Spínací kapacita:       | 0.1 A; cos φ = 1 s<br>jazýčkovým relé            |
| Typ kontaktu:           | 1x μ kontakt,<br>bezpotenciálový<br>bez kontaktu |
| Čas doběhu:             | 15 s - 30 min,<br>impuls                         |
| Nastavená hodnota jasu: | 10 - 2000 lux                                    |

### kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Spínací kapacita:        | 0.1 A; cos φ = 1 s<br>jazýčkovým relé            |
| Typ kontaktu:            | 1x μ kontakt,<br>bezpotenciálový<br>bez kontaktu |
| Čas doběhu:              | 5 min - 120 min,<br>poplachový<br>impuls, impuls |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného<br>světla                       |

## Informace o produktu

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + krycí kroužek PD2/PD3 FC černá barva lesklý, podobný RAL9005

Detektor přítomnosti s provozním napětím 12-48 V

Dva bezpotenciálové kanály

Může se použít nejen jako Detektor master, ale i jako Detektor slave

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2-M-2C-12-48V-RR-FC**

Č. zboží: 92306

Napětí: 12 - 48 V AC / DC

Rozměry: Ø 80 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: < 1 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **krycí kroužek PD2/PD3 FC**

Č. zboží: 93085

Rozměry: Ø 84 x 9 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá barva lesklý, podobný RAL9005