

Technické údaje

Napětí:	12 - 48 V AC / DC
Rozměry:	Ø 80 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	černá barva lesklý, podobný RAL9005 (93085)

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ s jazýčkovým relé
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2000 lux

kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ s jazýčkovým relé
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 min - 120 min, poplachový impuls, impuls
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FC + krycí kroužek
PD2/PD3 FC černá barva lesklý, podobný RAL9005

Detektor přítomnosti s provozním napětím 12-48 V

Dva bezpotenciálové kanály

Může se použít nejen jako Detektor master, ale i jako Detektor slave

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FC

Č. zboží: 92306

Napětí: 12 - 48 V AC / DC

Rozměry: Ø 80 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: < 1 W



krycí kroužek PD2/PD3 FC

Č. zboží: 93085

Rozměry: Ø 84 x 9 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá barva lesklý, podobný RAL9005