

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-FM Set 92155-92199

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- malé kanceláře
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

### Objednací údaje

| Označení                        | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD2-M-2C-FM                     | bílá  | 92155    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá  | 92199    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.5 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360° (stropní montáž)<br>max. Ø 10 m křížem                      |
| Dosah:                               | max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící                                      |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška                                   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II  |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b> |
| Barva materiál:                      | bílá mat, podobný RAL9010  |

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos $\varphi$ = 1<br>1150 VA, cos $\varphi$ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A |
| Typ kontaktu:     | 1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem   |
| Čas doběhu:       | 15 s – 30 min, impuls  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |
|--------------------------|---------------|

### kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Spínací kapacita: | 3 A (230 V), cos $\varphi$ = 1                 |
| Typ kontaktu:     | 1x $\mu$ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu |
| Čas doběhu:       | 5 min – 120 min, poplachový impuls, impuls     |

## Informace o produktu

Set : PD2-M-2C-FM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti s kruhovitým detekčním rozsahem

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Poplachový puls: detektor se spustí, pouze když jsou detekovány 3 pohyby během 9 sekund.


Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)

Přepínání nulového přechodu

Měření smíšeného světla:

měření smíšeného světla



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2-M-2C-FM**

Č. zboží: 92155

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 98 x 65 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš