

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-DIM-SM

92153 EAN: 4007529921539

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 98 x 47 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--------------|-------|----------|
| PD2-M-DIM-SM | bílá | 92153 |

Příslušenství

| Označení | Barva | Č. zboží |
|------------------------------------|-------|----------|
| odrušovací člen | bílá | 10880 |
| mini-odrušovací člen | | 10882 |
| BLE-IR-adaptér | černá | 93067 |
| IR-PDim | - | 92200 |
| IR-PD-DIM-Mini | - | 92098 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM | bílá | 92161 |
| nástěnný držák PD4-SM | bílá | 92441 |
| Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM | bílá | 93179 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 98 x 47 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK05 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |

kanál 1 (ovládání osvětlení)

| | |
|--------------------------|--|
| Spínací kapacita: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Výkon DIM: | 1-10 V DC, až do 50 předřadníky |
| Čas doběhu: | 1 min – 30 min |
| Nastavená hodnota jasu: | 10 – 2000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Detektor přítomnosti k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle

Rozhraní 1 – 10 V pro nastavení stmívatelných elektronických předřadníků

Jeden kanál pro zlumení a přepínání světla.

Funkce orientační

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Relé s wolfrámovým předběžným kontaktem, optimalizované pro zatížení LED.

Vyloučení ztrát v pohotovostním režimu světelného systému v souladu s EnEV DIN V 18599-4

příklady použití:

vstupní haly, chodby/chodby, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti



Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PDim
Č. zboží: 92200

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-DIM-Mini
Č. zboží: 92098

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM
Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



nástěnný držák PD4-SM
Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM
Č. zboží: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010