



## PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93781-92199

- Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Rozměry:  $\varnothing 200 \times 90$  mm (92199)
- Parametrizace: Casambi aplikace

### Objednací údaje

| Označení  | Barva       | Č. zboží |
|---|-------------|----------|
| PD2N-CAS DALI-2                                   | bílá        | 93476    |
| SM montážní sada IP54 PD2N H                      | antracitová | 93781    |
| drátěný koš BSK ( $\varnothing 200 \times 90$ mm) | bílá        | 92199    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 230 V AC ±10%<br>50 Hz  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Parametrizace:                       | Casambi aplikace  |
| Spotřeba elektrické energie:         | 0.5 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem   |
| Dosah:                               | max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | <b>IP54 (93781)</b>   |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Okolní teplota:                      | -5 °C až +45 °C   |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a<br/>nárazuvzdorný<br/>polykarbonát +<br/>lakovaný<br/>ocelový koš<br/>(92199)<br/>antracitová,<br/>podobný<br/>RAL7016<br/>(93781)</b> |
| Barva materiál:                      |   |
| Počet PIR senzorů:                   | 1   |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |   |
| Výstup DALI:                         | 80 mA<br>(garantováno),<br>125 mA (max.),<br>Vypínací<br>mechanismus  |
| Podporované předřadníky:             | DT0, DT5, DT6,<br>DT7, DT8  |
| Podporované ovládací zařízení:       | - (single master)   |
| Čas doběhu:                          | 1 s - 60 min  |
| Nastavená hodnota jasu:              | 1 - 4000 lux  |
| Měření smíšeného světla:             | měření<br>smíšeného světla  |

## Informace o produktu

Set : PD2N-CAS DALI-2 + SM montážní sada IP54  
PD2N H antracitová, podobný RAL7016 + drátěný  
koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Přítomnostní detektor Casambi

Rozhraní DALI-2 pro ovládání digitálně stmívatelných  
elektronických předřadníků (metoda broadcast a multicast)

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Verze jako single-master zařízení, může být připojena  
bezdrátově

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze  
přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení  
skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je  
možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého  
telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a  
ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

DALI-2 certifikovaný produkt

Výstupní výkon DALI lze zvýšit pomocí příslušenství

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.



# CASAMBI



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD2N-CAS DALI-2

Č. zboží: 93476

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Rozměry:  $\varnothing 84 \times 85$  mm  
Parametrizace: Casambi aplikace



### SM montážní sada IP54 PD2N H

Č. zboží: 93781

Rozměry:  $\varnothing 110 \times 65$  mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: antracitová, podobný  
RAL7016



### drátěný koš BSK ( $\varnothing 200 \times 90$ mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry:  $\varnothing 200 \times 90$  mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš