

B.E.G. **LUXOMAT®** net



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93782

PIR snímač přítomnosti kompatibilní s CASAMBI s integrovaným napájením přes sběrnici DALI-2, snímáním v úhlu 360° a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|------------------------------|---------------|----------|
| PD2N-CAS DALI-2 | bílá | 93476 |
| SM montážní sada IP54 PD2N H | dopravní bílá | 93782 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Rozměry: | Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782) |
| Parametrizace: | Casambi aplikace |
| Spotřeba elektrické energie: | 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 (93782) |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -5 °C až +45 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Bydlení: | |
| Barva materiál: | dopravní bílá, podobný RAL9016 (93782) |
| Počet PIR senzorů: | 1 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Výstup DALI: | 80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus |
| Podporované předřadníky: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Podporované ovládací zařízení: | - (single master) |
| Čas doběhu: | 1 s – 60 min |
| Nastavená hodnota jasu: | 1 – 4000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Set : PD2N-CAS DALI-2 + SM montážní sada IP54
PD2N H dopravní bílá, podobný RAL9016

Přítomnostní detektor Casambi

Rozhraní DALI-2 pro ovládání digitálně stmívatelných elektronických předřadníků (metoda broadcast a multicast)

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Verze jako single-master zařízení, může být připojena bezdrátově

Měření smíšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

DALI-2 certifikovaný produkt

Výstupní výkon DALI lze zvýšit pomocí příslušenství

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.



CASAMBI



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2N-CAS DALI-2

Č. zboží: 93476

Napětí: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Rozměry: \varnothing 84 x 85 mm

Parametrizace: Casambi aplikace



SM montážní sada IP54 PD2N H

Č. zboží: 93782

Rozměry: \varnothing 110 x 65 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: dopravní bílá, podobný RAL9016