

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD2N-CAS Set 93477-93454

- Napětí: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Rozměry: \varnothing 84 x 85 mm + \varnothing 110 x 65 mm (93454)
- Parametrizace: Casambi aplikace

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|------------------------------|-------|----------|
| PD2N-CAS | bílá | 93477 |
| SM montážní sada IP54 PD2N H | bílá | 93454 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Rozměry: | Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93454) |
| Parametrizace: | Casambi aplikace |
| Spotřeba elektrické energie: | 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 (93454) |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -5 °C až +45 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Bydlení: | |
| Barva materiálu: | bílá, podobný RAL9010 (93454) |
| Počet PIR senzorů: | 1 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Čas doběhu: | 1 s - 60 min |
| Nastavená hodnota jasu: | 1 - 4000 lux měření smíšeného světla |
| Měření smíšeného světla: | |

Informace o produktu

Set : PD2N-CAS + SM montážní sada IP54 PD2N H
bílá, podobný RAL9010

Přítomnostní detektor Casambi

Měření smíšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.



CASAMBI



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2N-CAS

Č. zboží: 93477

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Rozměry: \varnothing 84 x 85 mm

Parametrizace: Casambi aplikace



SM montážní sada IP54 PD2N H

Č. zboží: 93454

Rozměry: \varnothing 110 x 65 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: bílá, podobný RAL9010