

B.E.G. **LUXOMAT®** net



PD2N-CAS Set 93477-93454-92199

PIR snímač přítomnosti kompatibilní s CASAMBI s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-CAS	bílá	93477
SM montážní sada IP54 PD2N H	bílá	93454
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 (93454)
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) bílá, podobný RAL9010 (93454)
Barva materiál:	
Počet PIR senzorů:	1
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Čas doběhu:	1 s - 60 min
Nastavená hodnota jasu:	1 - 4000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD2N-CAS + SM montážní sada IP54 PD2N H bílá, podobný RAL9010 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Přítomnostní detektor Casambi

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.



CASAMBI



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2N-CAS

Č. zboží: 93477


Napětí: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Rozměry: \varnothing 84 x 85 mm
Parametrizace: Casambi aplikace



SM montážní sada IP54 PD2N H

Č. zboží: 93454

Rozměry: \varnothing 110 x 65 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



drátěný koš BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: \varnothing 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš