

**B.E.G.** **LUXOMAT<sup>®</sup>** net



## PD2N-CAS Set 93477-93763-92199

PIR snímač přítomnosti kompatibilní s CASAMBI s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Objednací údaje

| Označení                        | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD2N-CAS                        | bílá  | 93477    |
| krycí kroužek PD2N FM           | černá | 93763    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá  | 92199    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 230 V AC ±10%<br>50 Hz  |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Parametrizace:                       | Casambi aplikace  |
| Spotřeba elektrické energie:         | 0.5 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem   |
| Dosah:                               | max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP20 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Okolní teplota:                      | -5 °C až +45 °C   |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a<br/>nárazuvzdorný<br/>polykarbonát +<br/>lakovaný<br/>ocelový koš<br/>(92199)<br/>černá mat,<br/>podobný<br/>RAL9005<br/>(93763)</b> |
| Barva materiál:                      |   |
| Počet PIR sensorů:                   | 1   |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |   |
| Čas doběhu:                          | 1 s - 60 min  |
| Nastavená hodnota jasu:              | 1 - 4000 lux  |
| Měření smíšeného světla:             | měření<br>smíšeného světla  |

## Informace o produktu

Set : PD2N-CAS + krycí kroužek PD2N FM černá mat, podobný RAL9005 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Přítomnostní detektor Casambi

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.



# CASAMBI



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




### PD2N-CAS

Č. zboží: 93477

Napětí: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Rozměry:  $\varnothing$  84 x 85 mm

Parametrizace: Casambi aplikace




### krycí kroužek PD2N FM

Č. zboží: 93763

Rozměry:  $\varnothing$  106 x 20 mm

Odolnost vůči rázu: IK05

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### drátěný koš BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš