

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD2N-CAS Set 93477-93782

- Napětí: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Rozměry:  $\varnothing$  84 x 85 mm +  $\varnothing$  110 x 65 mm (93782)
- Parametrizace: Casambi aplikace

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD2N-CAS	bílá	93477
SM montážní sada IP54 PD2N H	dopravní bílá	93782

## Technical data

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	<b>Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)</b>
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	<b>IP54 (93782)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	
Barva materiál:	<b>dopravní bílá, podobný RAL9016 (93782)</b>
Počet PIR senzorů:	1
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Čas doběhu:	1 s – 60 min
Nastavená hodnota jasu:	1 – 4000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Product information

Set : PD2N-CAS + SM montážní sada IP54 PD2N H  
dopravní bílá, podobný RAL9016

Přítomnostní detektor Casambi

Měření smíšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD2N-CAS**  
Art.No: 93477

Napětí: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Rozměry:  $\varnothing$  84 x 85 mm  
Parametrizace: Casambi aplikace



**SM montážní sada IP54 PD2N H**  
Art.No: 93782

Rozměry:  $\varnothing$  110 x 65 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: dopravní bílá, podobný RAL9016