



## PD2N-KNXs-BA-FC Set 93533-93771

- Napětí: z KNX-BUS-sítě
- Rozměry: Ø 83 x 55 mm
- Elektřina: 12 mA

### Order data

| Designation           | Barva       | Art.No |
|-----------------------|-------------|--------|
| PD2N-KNXs-BA-FC       | bílá        | 93533  |
| krycí kroužek PD2N FC | antracitová | 93771  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Napětí:                                 | z KNX-BUS-sítě   |
| Rozměry:                                | Ø 83 x 55 mm   |
| Elektřina:                              | 12 mA  |
| Detekční rozsah:                        | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)                                   |
| Dosah:                                  | max. Ø 10 m<br>křížem<br>max. Ø 6 m<br>přímo<br>max. Ø 4 m<br>sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):        | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška                          |
| Montážní výška<br>min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                           | IP20 / třída III   |
| Odolnost vůči rázu:                     | IK05   |
| Okolní teplota:                         | -25 °C až +55 °C<br>obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát       |
| Bydlení:                                | <b>antracitová<br/>mat, podobný<br/>RAL7016<br/>(93771)</b>          |
| Barva materiál:                         |  |
| Počet světelných<br>senzorů:            | 2  |
| Počet PIR senzorů:                      | 1  |
| KNX TP 256:                             | Ano  |
| KNX Secure:                             | Ano  |
| Nastavená hodnota jasu:                 | 5 - 2000 lux   |

## Product information

Set : PD2N-KNXs-BA-FC + krycí kroužek PD2N FC  
antracitová mat, podobný RAL7016

Detektor přítomnosti KNX s integrovaným sběrnicevým  
vazebním členem KNX-BUS

KNX Secure ready

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzoru.

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý  
na přítomnosti (fotoelektronický spínač), plně automatický  
režim.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup

Měkký start.

Deaktivovatelné indikátory stavu

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle  
volby.



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD2N-KNXs-BA-FC**  
Art.No: 93533

Napětí: z KNX-BUS-sítě  
Rozměry: Ø 83 x 55 mm  
Elektřina: 12 mA



**krycí kroužek PD2N FC**  
Art.No: 93771

Rozměry: Ø 82 x 13 mm  
Odolnost vůči rázu: IK05  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát