B.E.G. LUXOMAT®



PD2N-S Set
93240-93783

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-S	bílá	93240
SM montážní sada IP54 PD2N H	černá	93783

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93783)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP54 (93783)**
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**černá, podobný RAL9005 (93783)**
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu


Set : PD2N-S + SM montážní sada IP54 PD2N H černá, podobný RAL9005


Zařízení Slave detektor s kruhovou detekční oblastí.


Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2N-S
Č. zboží: 93240

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 82 x 86 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



SM montážní sada IP54 PD2N H
Č. zboží: 93783

Rozměry: Ø 110 x 65 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: černá, podobný RAL9005