

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-SM

92194 EAN: 4007529921942

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Objednací údaje

| Označení  | Barva | Č. zboží |
|-----------|-------|----------|
| PD3-1C-SM | bílá  | 92194    |

### Příslušenství

| Označení                           | Barva | Č. zboží |
|------------------------------------|-------|----------|
| Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM | bílá  | 93179    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)    | bílá  | 92199    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Rozměry:                             | Ø 106 x 53 mm  |
| Spotřeba elektrické energie:         | < 0.3 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 10 m<br>křížem<br>max. Ø 6 m<br>přímo<br>max. Ø 4 m<br>sedící   |
| Dosah:                               |  |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Stupeň krytí:                        | IP44 / třída II  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                             | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát   |
| Barva materiál:                      | bílá mat,<br>podobný<br>RAL9010  |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |  |
| Spínací kapacita:                    | 2000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED,<br>minimální doba trvání > 5 min<br>max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 80 A |
| Typ kontaktu:                        | $\mu$ kontakt, bez kontaktu  |
| Čas doběhu:                          | 30 s - 30 min,<br>Impuls   |
| Prahová hodnota sepnutí:             | 10 - 2000 lux  |

## Informace o produktu

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Přepínání všech typů svítidel pomocí vysoce výkonného relé.

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Sériové impulzní funkce.




## Příslušenství



### Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Č. zboží: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš