

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-SM Set 92194-93193

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem
a dosahem až Ø10m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD3-1C-SM	bílá	92194
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	černá barva	93193

Technické údaje



Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93193)
Spotřeba elektrické energie:	< 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Spínací kapacita:	400 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud I_p (20 ms) = 80 A
Typ kontaktu:	μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s – 30 min, Impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD3-1C-SM + Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4
SM černá barva, podobný RAL9005



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD3-1C-SM

Č. zboží: 92194

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 53 mm
Spotřeba elektrické energie: < 0.3 W



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Č. zboží: 93193

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva, podobný RAL9005