

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-FM Set 92186-92199

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení
- chodby/chodby
- schodiště

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD3N-1C-FM | bílá | 92186 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Bydlení: | |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |

Informace o produktu

Set : PD3N-1C-FM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD3N-1C-FM

Č. zboží: 92186

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 106 x 63 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš