

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-FC Set 92576-92199-93086

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²), s možností dálkového ovládání a bezpotenciálovým spínacím kontaktem

Oblasti použití

- podzemní garáže
- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD3N-1C-NO-PF-FC	bílá	92576
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí kroužek PD3N FC	černá barva	93086

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	černá barva mat, podobný RAL9005 (93086)
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD3N-1C-NO-PF-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + krycí kroužek PD3N FC černá barva mat, podobný RAL9005

Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

Bezpotenciálový spínací kontakt

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním



