

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-SM Micro Set 92219-92199

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m<sup>2</sup>), s akustickým senzorem a možností dálkového ovládání

### Objednací údaje

| Označení                        | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD3N-1C-SM Micro                | bílá  | 92219    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá  | 92199    |

### Oblasti použití

- toalety
- místnosti vybavení

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.5 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360° (stropní montáž)<br>max. Ø 10 m křížem   |
| Dosah:                               | max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící   |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP44 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C  |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>  |
| Barva materiálu:                     | bílá mat, podobný RAL9010   |
| <b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>  |   |
| Spínací kapacita:                    | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu:                        | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem  |
| Čas doběhu:                          | 30 s - 30 min, impuls   |
| Prahová hodnota sepnutí:             | 10 - 2000 lux   |

## Informace o produktu

Set : PD3N-1C-SM Micro + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor s integrovaným akustickým senzorem

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD3N-1C-SM Micro**

Č. zboží: 92219

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 106 x 53 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš