



PD4-DALI-SYS-GH-SM

93345 EAN: 4007529933457

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 101 x 76 mm
- Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Barva	Art.No
PD4-DALI-SYS-GH-SM	bílá	93345

Accessories

Designation	Barva	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD4	průhledný	92313
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Parametrizace:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m ² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

Product information

Adresovatelný DALI multi senzor pro povrchovou montáž ve velkých montážních výškách.

Napájen přes sběrnici DALI.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Značky pro nastavení detektoru.

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno




Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno


Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.

příklady použití:

hala s vysokými regály





Accessories




IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm

Barva materiálu: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí lamela PD4

Art.No: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiálu: průhledný



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Art.No: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiálu: bílá, podobný RAL9010