

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-FC

92586 EAN: 4007529925865

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m²), vhodný do chodby a s možností dálkového ovládní

Oblasti použití

- chodby/chodby

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------|-------|----------|
| PD4-M-1C-C-FC | bílá | 92586 |

Příslušenství

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|------------|----------|
| odrušovací člen | bílá | 10880 |
| mini-odrušovací člen | | 10882 |
| BLE-IR-adaptér | černá | 93067 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-1C-E | - | 92077 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| čtvercový designový rám PD4-FC | čistě bílá | 92992 |
| krycí lamela PD4 | průhledný | 92313 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 97 x 103 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 20 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

| | |
|--------------------------|--|
| Spínací kapacita: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s - 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 2000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Detektor přítomnosti speciálně pro chodby
Bezpotenciálový spínací kontakt
Provedení detektor Master
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.
Možné manuální zapínání tlačítky
Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním
Tovární nastavení 10 min a 500 Lux
Značky pro nastavení detektoru.

příklady použití: chodby/chodby



Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II




BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C
Č. zboží: 92520

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-1C-E
Č. zboží: 92077

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-PD-Mini
Č. zboží: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD4-FC
Č. zboží: 92992

Rozměry: 101 x 101 x 11.8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010



krycí lamela PD4
Č. zboží: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: průhledný