

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-SM Set 92587-92199

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m²), vhodný do chodeb a s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD4-M-1C-C-SM | bílá | 92587 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Oblasti použití

- chodby/chodby

Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 20 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt) | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti speciálně pro chodby

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-1C-C-SM

Č. zboží: 92587

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 101 x 76 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš