

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-SM

92761 EAN: 4007529927616

230 V, dvoukanálový PIR detektor přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²), s možností dálkového ovládání a 2 galvanicky oddělenými skupinami

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-2C-DS-SM	bílá	92761

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-Mini	-	92159
IR-PD-1C-E	-	92077
zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM	bílá	92386
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441
krycí lamela PD4	průhledný	92313
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 124 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 1.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 9 m přímo max. Ø 8 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 ... 1.5 mm ² strnulý

kanál 1 a kanál 2 (ovládání osvětlení)

	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Spínací kapacita:	max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	2x μ kontakt, bez kontaktního náběhového wolframového kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 60 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Detektor přítomnosti k připojení na dvě fáze

2 spínací kanály ke spínání světla: Systém osvětlení může být rozdělen do dvou galvanicky od sebe oddělených skupin.

Provedení detektor Master

Rozšíření detekční oblasti s přídatným PD4-M-2C-DS nakonfigurovaným jako přístroj Slave.

Manuální spínání možné společným tlačítkem

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

příklady použití:

vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, toalety, místnosti vybavení



Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C
Č. zboží: 92520

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



IR-PD-Mini
Č. zboží: 92159

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-PD-1C-E
Č. zboží: 92077

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM
Č. zboží: 92386

Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



nástěnný držák PD4-SM
Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá



krycí lamela PD4

Č. zboží: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: průhledný



**Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4
SM**

Č. zboží: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113
x 34 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: bílá, podobný RAL9010