

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-SM Set 92761-92386

230 V, dvoukanálový PIR detektor přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²), s možností dálkového ovládání a 2 galvanicky oddělenými skupinami

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-2C-DS-SM	bílá	92761
zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM	bílá	92386

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 124 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 1.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem
Dosah:	max. Ø 9 m přímo max. Ø 8 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 (92386)
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 ... 1.5 mm ² strnulý

kanál 1 a kanál 2 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	2x μ kontakt, bez kontaktního náběhového wolframového kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 60 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-2C-DS-SM + zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM
bílá

Detektor přítomnosti k připojení na dvě fáze

2 spínací kanály ke spínání světla: Systém osvětlení může být rozdělen do dvou galvanicky od sebe oddělených skupin.

Provedení detektor Master

Rozšíření detekční oblasti s přídatným PD4-M-2C-DS nakonfigurovaným jako přístroj Slave.

Manuální spínání možné společným tlačítkem

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-2C-DS-SM

Č. zboží: 92761

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 124 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie: < 1.5 W



zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM

Č. zboží: 92386

Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá