

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-3C-TRIO-SM Set 92740-92386

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 124 x 85 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-3C-TRIO-SM	bílá	92740
zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM	bílá	92386

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 124 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem
Dosah:	max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 (92386)
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem

Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
--------------------------	---------------

kanál 2 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD4-M-3C-TRIO-SM + zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM bílá

Přítomnostní detektor zvláště pro třídy a školící místnosti.

Dva kontakty, jeden bezpotenciálový pro dvě světelné skupiny, u kterých je možné oddělené spínání.

Jeden bezpotenciálový kontakt pro osvětlení tabule nebo HVAC.

Společný detekční rozsah

Dvě nezávislá, pohyblivá světelná čidla

Manuální spínání je možné přes dvě nebo tři tlačítka.

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Relé s wolfrámovým předběžným kontaktem, optimalizované pro zatížení LED.

Typ kontaktu: 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem




kanál 3 (HVAC / kontrola osvětlení - beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita: 3000 W, $\cos \varphi = 1$
1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
800 W LED
max. náběhový proud I_p (20ms) = 120 A

Typ kontaktu: 1x μ kontaktem, NOC bezpotenciálový

kanál 1 až kanál 3

Čas doběhu: 1 min - 90 min
Měření smíšeného světla: měření smíšeného světla



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-3C-TRIO-SM

Č. zboží: 92740

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 124 x 85 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM

Č. zboží: 92386

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá