

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-C-FC Set 92444-92199

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD4-S-C-FC | bílá | 92444 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.2 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 20 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| Interval impulso: | 2 nebo 9 s |

Informace o produktu

Set : PD4-S-C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor sluje speciálně pro chodby

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Značky pro nastavení detektoru.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-S-C-FC

Č. zboží: 92444

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 97 x 103 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš