

B.E.G.

LUXOMAT®



PD4-S-C-SM Set 92442-92376

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 101 x 76 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

Objednací údaje

Označení

PD4-S-C-SM
podstavec SM IP65 PD4-SM IP54

Barva Č. zboží

bílá 92442
bílá 92376

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Set : PD4-S-C-SM + podstavec SM IP65 PD4-SM IP54
bílá

Detektor sluje speciálně pro chodby

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu
nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC,
11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,
PD2N-M-1C-LED

Značky pro nastavení detektoru.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-S-C-SM

Č. zboží: 92442

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 101 x 76 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



podstavec SM IP65 PD4-SM IP54

Č. zboží: 92376

Rozměry: Ø 115 x 70 mm

Stupeň krytí: IP65

Odolnost vůči rázu: IK07