

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-SM Set 92759-92199

DAA4G - podřízený PIR detektor přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-S-DAA4G-SM	bílá	92759
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	22 V DC přes sběrnici DALI
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem
Dosah:	max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

až 4 přístroje Slave v kombinaci s jednou PD4-M-DAA4G

Informace o produktu

Set : PD4-S-DAA4G-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Přístroj Slave zvláště pro DALI kompaktní systém PD4-M-DAA4G

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí

Automatický testovací režim přes přístroj master.

Plug & Play - nevyžaduje se žádná parametrizace.

Jednoduchá montáž.

Verze montáže na falešný strop nebo povrch dostupná.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-S-DAA4G-SM

Č. zboží: 92759

Napětí: 22 V DC přes sběrnici DALI

Rozměry: Ø 103 x 76 mm

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš