

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93307-93073-92 199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-BMS DALI-2	bílá	93546
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	bílá	93307
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93073)
Dosah:	max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93073)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m² / 2.5 m montážní výška (93073)
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Stupeň krytí:	IP20 / třída II + IP54 (93307)
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010 (93073)

Informace o produktu

Set : PD4N-BMS DALI-2 + SM montážní sada IP54
PD2N- / PD4N-FM bílá, podobný RAL9010 + Corridor
lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010 + drátěný
koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Vhodné pro montáž ve falešných střepech a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-BMS DALI-2

Č. zboží: 93546

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: Ø 106 x 68 mm
Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93307


Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



Corridor lens PD4N type A

Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš