



PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93742-92199

DALI-2 (BMS) PIR snímač přítomnosti s 360° snímáním a dosahem až Ø24 m (450 m²), vstupní zařízení DALI-2

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-BMS DALI-2	bílá	93546
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	dopravní bílá	93742
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93742) max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93742)
Dosah:	250 m² / 2.5 m montážní výška (93742)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Montážní výška min./max./doporučená:	IP20 / třída II
Stupeň krytí:	IK09 (92199)
Odolnost vůči rázu:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Měřicí světly rozesílání:	-25 °C až +55 °C
Okolní teplota:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Bydlení:	dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (93742)
Barva materiál:	

Informace o produktu

Set : PD4N-BMS DALI-2 + Corridor lens PD4N type A,
krycí kroužek dopravní bílá mat, podobný RAL9016 +
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Vhodné pro montáž ve falešných stropích a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-BMS DALI-2

Č. zboží: 93546

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek


Č. zboží: 93742

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m křížem

max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš