

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93742-92199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

### Objednací údaje

| Označení                                 | Barva         | Č. zboží |
|--|---------------|----------|
| PD4N-BMS DALI-2                          | bílá          | 93546    |
| Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek | dopravní bílá | 93742    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)          | bílá          | 92199    |

## Technické údaje

|   |   |
|---|---|
| Napětí:                                 | přes sběrnici DALI,<br>max. 22.5 V DC   |
| Rozměry:                                | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Parametrizace:                          | přes DALI-Bus a<br>aplikaci, která<br>podporuje DALI<br>multisenzory<br>podle IEC62386,<br>části 101, 103,<br>303 a 304         |
| Elektřina:<br>200 ms                    | 7 mA  |
| Detekční rozsah:                        | <b>vodorovný 360°<br/>(stropní<br/>montáž) (93742)</b><br><b>max. Ø 40 m<br/>křížem</b><br><b>max. Ø 20 m<br/>přímo (93742)</b> |
| Dosah:                                  | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m<br/>montážní výška<br/>(93742)</b>   |
| Sledovaná oblast<br>(pohyb křížem):     | <b>2.4 m / 2.6 m /<br/>2.5 m (93742)</b>  |
| Montážní výška<br>min./max./doporučená: | IP20 / třída II   |
| Stupeň krytí:                           | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Odolnost vůči rázu:                     | 0 - 4095 lux,<br>měření smíšeného<br>světla   |
| Měřicí světly rozesílání:               | -25 °C až +55 °C  |
| Okolní teplota:                         | <b>obal UV a<br/>nárazuvzdorný<br/>polykarbonát +<br/>lakovaný<br/>ocelový koš<br/>(92199)</b>                                  |
| Bydlení:                                | <b>dopravní bílá<br/>mat, podobný<br/>RAL9016<br/>(93742)</b>   |
| Barva materiál:                         |   |

## Informace o produktu

Set : PD4N-BMS DALI-2 + Corridor lens PD4N type A,  
krycí kroužek dopravní bílá mat, podobný RAL9016 +  
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Vhodné pro montáž ve falešných střepech a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-BMS DALI-2

Č. zboží: 93546

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



### Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek


Č. zboží: 93742

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m křížem

max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš