



## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93741

- Napětí: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Rozměry:  $\varnothing$  106 x 95 mm
- Parametrizace: Casambi aplikace

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-CAS DALI-2	bílá	93473
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	antracitová	93741

## Technické údaje

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 95 mm
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
Detekční rozsah:	<b>vodorovný 360° (stropní montáž) (93741) max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93741)</b>
Dosah:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška (93741)</b>
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)</b>
Montážní výška min./max./doporučená:	IP20 / třída II
Stupeň krytí:	IK04
Odolnost vůči rázu:	-5 °C až +45 °C obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Okolní teplota:	<b>antracitová mat, podobný RAL7016 (93741)</b>
Bydlení:	4
Barva materiál:	<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>
Počet PIR sensorů:	80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus
Výstup DALI:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Podporované předřadníky:	- (single master)
Podporované ovládací zařízení:	1 s - 60 min
Čas doběhu:	1 - 4000 lux
Nastavená hodnota jasu:	měření smíšeného světla
Měření smíšeného světla:	

## Informace o produktu

Set : PD4N-CAS DALI-2 + Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek antracitová mat, podobný RAL7016

Přítomnostní detektor Casambi

Rozhraní DALI-2 pro ovládání digitálně stmívatelných elektronických předřadníků (metoda broadcast a multicast)

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Verze jako single-master zařízení, může být připojena bezdrátově

Výstupní výkon DALI lze zvýšit pomocí příslušenství

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici



# CASAMBI



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-CAS DALI-2

Č. zboží: 93473

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Rozměry:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Parametrizace: Casambi aplikace



### Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93741

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max.  $\varnothing$  40 m křížem

max.  $\varnothing$  20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška