



PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93743

- Napětí: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Rozměry: \varnothing 106 x 95 mm
- Parametrizace: Casambi aplikace

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-CAS DALI-2	bílá	93473
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	černá	93743

Technické údaje

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 95 mm
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93743) max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93743)
Dosah:	250 m² / 2.5 m montážní výška (93743)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)
Montážní výška min./max./doporučená:	IP20 / třída II
Stupeň krytí:	IK04
Odolnost vůči rázu:	-5 °C až +45 °C obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Okolní teplota:	černá mat, podobný RAL9005 (93743)
Bydlení:	4
Barva materiál:	kanál 1 (ovládání osvětlení)
Počet PIR sensorů:	80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus
Výstup DALI:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Podporované předřadníky:	- (single master)
Podporované ovládací zařízení:	1 s - 60 min
Čas doběhu:	1 - 4000 lux
Nastavená hodnota jasu:	měření smíšeného světla
Měření smíšeného světla:	

Informace o produktu

Set : PD4N-CAS DALI-2 + Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek černá mat, podobný RAL9005

Přítomnostní detektor Casambi

Rozhraní DALI-2 pro ovládání digitálně stmívatelných elektronických předřadníků (metoda broadcast a multicast)

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Verze jako single-master zařízení, může být připojena bezdrátově

Výstupní výkon DALI lze zvýšit pomocí příslušenství

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici



CASAMBI



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-CAS DALI-2

Č. zboží: 93473

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Rozměry: \varnothing 106 x 95 mm

Parametrizace: Casambi aplikace



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93743

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. \varnothing 40 m křížem

max. \varnothing 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška