

B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93742-92199

PIR snímač přítomnosti kompatibilní se systémem CASAMBI s 360° snímáním úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--|---------------|----------|
| PD4N-CAS | bílá | 93474 |
| Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek | dopravní bílá | 93742 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Parametrizace: | Casambi aplikace |
| Spotřeba elektrické energie: | 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) (93742) |
| Dosah: | max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93742) |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m² / 2.5 m montážní výška (93742) |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742) |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -5 °C až +45 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (93742) |
| Počet PIR senzorů: | 4 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Čas doběhu: | 1 s – 60 min |
| Nastavená hodnota jasu: | 1 – 4000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek dopravní bílá mat, podobný RAL9016 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Přítomnostní detektor Casambi

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici



CASAMBI



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-CAS

Č. zboží: 93474

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Rozměry: \varnothing 106 x 95 mm

Parametrizace: Casambi aplikace



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek


Č. zboží: 93742

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. \varnothing 40 m křížem

max. \varnothing 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: \varnothing 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš