



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93314-92199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-LINK	bílá	93377
SM montážní sada IP65 PD4N	bílá	93314
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b> PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Parametrizace:	
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP65 (93314)</b>
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Bydlení:	
Barva materiál:	<b>bílá (93314)</b>
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

## Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-LINK + SM montážní sada IP65 PD4N  
bílá + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-LINK jako modulární verze multimaster  
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového  
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací  
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty  
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami


Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od  
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení  
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není  
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných  
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od  
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD4N-DALI-LINK**

Č. zboží: 93377

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +

Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)




### **SM montážní sada IP65 PD4N**

Č. zboží: 93314

Rozměry: 133 x 133 x 69 mm

Stupeň krytí: IP65

Barva materiál: bílá



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš