



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93733

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 106 x 68 mm
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

### Objednací údaje

| Označení                 | Barva | Č. zboží |
|--------------------------|-------|----------|
| PD4N-DALI-LINK           | bílá  | 93377    |
| lens PD4N, krycí kroužek | černá | 93733    |

## Technické údaje

|   |  |
|---|--|
| Napětí:                                 | přes sběrnici DALI,<br>max. 22.5 V DC  |
| Rozměry:                                | Ø 106 x 68 mm<br>PBM-DALI-LINK-4W-BLE<br>+ Chytrý telefon s<br>aplikací DALI-LINK (iOS<br>/ Android) |
| Parametrizace:                          |  |
| Elektřina:                              | 7 mA   |
| Detekční rozsah:                        | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 24 m křížem<br>max. Ø 8 m přímo<br>max. Ø 6.4 m sedící  |
| Dosah:                                  |  |
| Sledovaná oblast<br>(pohyb křížem):     | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška   |
| Montážní výška<br>min./max./doporučená: | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                           | IP20 / třída II  |
| Odolnost vůči rázu:                     | IK04   |
| Okolní teplota:                         | -25 °C až +55 °C<br>obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát                                       |
| Bydlení:                                |  |
| Barva materiál:                         | <b>černá mat, podobný<br/>RAL9005 (93733)</b>  |
| Čas doběhu:                             | 1 s - 120 min  |
| Orientační světlo:                      | 5 - 100 % / 1 min -<br>120 min / ∞   |
| Nastavená hodnota<br>jasu:              | 10 - 2500 lux  |

## Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-LINK + lens PD4N, krycí kroužek  
černá mat, podobný RAL9005

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-LINK jako modulární verze multimaster  
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzor.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového  
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací  
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty  
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od  
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení  
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není  
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných  
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od  
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-DALI-LINK

Č. zboží: 93377

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)



### lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93733

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m křížem

max. Ø 8 m přímo

max. Ø 6.4 m sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška