



PD4N-DALI-LINK Set 93377-93742-92199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-LINK	bílá	93377
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	dopravní bílá	93742
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrizace:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93742)
Dosah:	max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93742)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m² / 2.5 m montážní výška (93742)
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (93742)
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-LINK + Corridor lens PD4N type A,
krycí kroužek dopravní bílá mat, podobný RAL9016 +
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK jako modulární verze multimaster
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému
senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-DALI-LINK

Č. zboží: 93377


Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: Ø 106 x 68 mm
Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +
Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS /
Android)



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93742

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250
m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš