

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93307-93073

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)**
- Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-SYS	bílá	93340
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	bílá	93307
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)
Parametrizace:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Elektrina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93073) max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93073)
Dosah:	250 m² / 2.5 m montážní výška (93073)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Montážní výška min./max./doporučená:	IP20 / třída II + IP54 (93307)
Stupeň krytí:	IK04
Odolnost vůči rázu:	-25 °C až +55 °C
Okolní teplota:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	bílá, podobný RAL9010 (93073)
Barva materiál:	1 s - 120 min
Čas doběhu:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orientační světlo:	Nastavená hodnota jasu: 10 - 2500 lux
Nastavená hodnota jasu:	Měření smíšeného světla: měření smíšeného světla
Měření smíšeného světla:	

Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-SYS + SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM bílá, podobný RAL9010 + Corridor lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Vhodné pro montáž ve falešných stropích a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-DALI-SYS

Č. zboží: 93340

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V

DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS

ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93307

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: bílá, podobný
RAL9010



Corridor lens PD4N type A

Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250
m² / 2.5 m montážní výška