



## PD4N-DALI-SYS Set 93340-93751-93731-92 199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

### Objednací údaje

| Označení                              | Barva       | Č. zboží |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| PD4N-DALI-SYS                         | bílá        | 93340    |
| SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM | antracitová | 93751    |
| lens PD4N, krycí kroužek              | antracitová | 93731    |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)       | bílá        | 92199    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC   |
| Rozměry:                             | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Parametrizace:                       | B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools                          |
| Elektřina:                           | 7 mA   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360° (stropní montáž)<br>max. Ø 24 m křížem                      |
| Dosah:                               | max. Ø 8 m přímo<br>max. Ø 6.4 m sedící                                    |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška                                  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | <b>IP20 / třída II + IP54 (93751)</b>                                      |
| Odolnost vůči rázu:                  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +55 °C   |
| Bydlení:                             | <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b> |
| Barva materiál:                      | <b>antracitová mat, podobný RAL7016 (93731)</b>                            |
| Čas doběhu:                          | 1 s - 120 min  |
| Orientační světlo:                   | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞  |
| Nastavená hodnota jasu:              | 10 - 2500 lux  |
| Měření smíšeného světla:             | měření smíšeného světla  |

## Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-SYS + SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM antracitová mat, podobný RAL7016 + lens PD4N, krycí kroužek antracitová mat, podobný RAL7016 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS.

Vhodné pro montáž ve falešných stropích a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-DALI-SYS

Č. zboží: 93340

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC  
Rozměry: Ø 106 x 68 mm  
Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS ROUTER /  
B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93751

Rozměry: Ø 109 x 19 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát



### lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93731

Detekční rozsah: vodorovný 360°  
(stropní montáž)  
Dosah: max. Ø 24 m křížem  
max. Ø 8 m přímo  
max. Ø 6.4 m sedící  
Sledovaná oblast (pohyb křížem):  
450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška