



PD4N-DALI-SYS Set 93340-93751-93741

PIR snímač přítomnosti DALI-SYS s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²), určený k integraci do systémů DALI-SYS

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-SYS	bílá	93340
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	antracitová	93751
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	antracitová	93741

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)
Parametrizace:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Elektrina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93741)
Dosah:	max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93741)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m² / 2.5 m montážní výška (93741)
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)
Stupeň krytí:	IP20 / třída II + IP54 (93751)
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	antracitová mat, podobný RAL7016 (93741)
Barva materiál:	
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-SYS + SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM antracitová mat, podobný RAL7016 + Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek antracitová mat, podobný RAL7016

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS.

Vhodné pro montáž ve falešných stropích a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-DALI-SYS

Č. zboží: 93340

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V
DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS

ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93751

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93741

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m křížem

max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250
m² / 2.5 m montážní výška