

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93753-93743-92 199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-SYS	bílá	93340
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	černá	93753
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	černá	93743
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrizace:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Elektrina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) (93743) max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93743)
Dosah:	250 m² / 2.5 m montážní výška (93743)
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)
Montážní výška min./max./doporučená:	IP20 / třída II + IP54 (93753)
Stupeň krytí:	IK09 (92199)
Odolnost vůči rázu:	-25 °C až +55 °C
Okolní teplota:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) černá mat, podobný RAL9005 (93743)
Bydlení:	
Barva materiál:	
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-SYS + SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM černá mat, podobný RAL9005 + Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek černá mat, podobný RAL9005 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Vhodné pro montáž ve falešných stropích a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-DALI-SYS

Č. zboží: 93340

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: Ø 106 x 68 mm
Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS ROUTER /
B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93753

Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93743

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):
250 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš