



PD4N-KNXs-BA-FC Set 93535-93733

PIR snímač přítomnosti KNX (Basic) s 360°
snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²)

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--------------------------|-------|----------|
| PD4N-KNXs-BA-FC | bílá | 93535 |
| lens PD4N, krycí kroužek | černá | 93733 |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napětí: | z KNX-BUS-sítě |
| Rozměry: | Ø 106 x 74 mm |
| Elektřina: | 12 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 450 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída III |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | černá mat, podobný RAL9005 (93733) |
| Počet světelných senzorů: | 2 |
| Počet PIR senzorů: | 4 |
| KNX TP 256: | Ano |
| KNX Secure: | Ano |
| Nastavená hodnota jasu: | 5 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : PD4N-KNXs-BA-FC + lens PD4N, krycí kroužek
černá mat, podobný RAL9005

Detektor přítomnosti KNX s integrovaným sběrnicevým
vazebním členem KNX-BUS

KNX Secure ready

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému
senzoru.

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý
na přítomnosti (fotoelektronický spínač), plně automatický
režim.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup

Měkký start.

Deaktivovatelné indikátory stavu

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle
volby.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-KNXs-BA-FC

Č. zboží: 93535

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 106 x 74 mm
Elektřina: 12 mA



lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93733

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 24 m křížem
max. Ø 8 m přímo
max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška