



PD4N-KNXs-DX-FM Set 93517-93732-92199

PIR snímač přítomnosti KNX (Deluxe) s 360°
snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²)

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|---------------|----------|
| PD4N-KNXs-DX-FM | bílá | 93517 |
| lens PD4N, krycí kroužek | dopravní bílá | 93732 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | z KNX-BUS-sítě |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Elektřina: | 12 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 450 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída III |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Rozsah měření teploty: | -5 °C až +45 °C |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (93732) |
| Barva materiál: | |
| Počet světelných senzorů: | 2 |
| Počet PIR senzorů: | 4 |
| KNX TP 256: | Ano |
| KNX Secure: | Ano |
| Orientační světlo: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Noční osvětlení: | 5 - 100 % |
| Nastavená hodnota jasu: | 5 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : PD4N-KNXs-DX-FM + lens PD4N, krycí kroužek dopravní bílá mat, podobný RAL9016 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti KNX s integrovaným sběrníkovým vazebním členem KNX-BUS

KNX Secure ready

HCL/RGB ovládání

Parametrizace podle ETS 5 pro integraci v KNX BUS systému

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

PIR senzory mohou být aktivovány individuálně.

Směr pohybu může být identifikován.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý na přítomnosti (fotoelektronický spínač), plně automatický režim.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup, 3 oddělené HVAC-bloky

Regulace tří světelných skupin přes offset (externí vliv možný).

Krátká přítomnost, samočinný čas sledování, funkce chodby.

Různé zamykací funkce.

Měkký start.

Dva logické moduly.

Vyvolání světelných scén.

Deaktivovatelné indikátory stavu

Tepelný a hlukový senzor.

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

Adaptace tlumicí křivky.

Obousměrné dálkové ovládání s IR adaptérem a B.E.G. Aplikací do chytrého telefonu

PIN

IR možnost dálkového ovládání přes IR dálkový ovladač (volitelně).

IR možnost dálkového ovládání přes 5 tlačítek dálkového ovladače, programovatelné podle výběru (příslušenství).

Programovací tlačítko (fyzická adresa) je možné ovládat přes dálkové ovládání.

Režim HVAC (1=komfortní, 2=pohotovostní, 3=ekonomický, 4=nemrznoucí/tepelná ochrana)

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Funkční ovládání (tlukot srdce, cyklické odesílání).

Simulace přítomnosti

Nucené vypnutí.

Centrální funkce vypnutí.

Varování před vypnutím.

Funkce svícení s volně parametrizovatelnou dobou svícení 1-100 hodin

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle volby.

Variabilní bezpečnostní pauza po vypnutí světel.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-KNXs-DX-FM

Č. zboží: 93517

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 106 x 55 mm
Elektrina: 12 mA



lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93732


Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m křížem

max. Ø 8 m přímo

max. Ø 6.4 m sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš