

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set

93241-92199-93073

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímácím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD4N-S | bílá | 93241 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| Corridor lens PD4N type A | bílá | 93073 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.2 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) (93073) |
| Dosah: | max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93073) |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 250 m² / 2.5 m montážní výška (93073) |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073) |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá, podobný RAL9010 (93073) |
| Interval impulso: | 2 nebo 9 s |

Informace o produktu

Set : PD4N-S + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + Corridor lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010

Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-S

Č. zboží: 93241

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 92 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



Corridor lens PD4N type A

Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška