

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

93241-92199-93786-93  
073

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93786)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-S	bílá	93241
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
SM montážní sada IP54 PD4N H	antracitová	93786
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93786)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	<b>vodorovný 360° (stropní montáž) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m křížem</b> <b>max. Ø 20 m přímo (93073)</b>
Dosah:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška (93073)</b>
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Montážní výška min./max./doporučená:	<b>IP54 (93786)</b>
Stupeň krytí:	<b>IK09 (92199)</b>
Odolnost vůči rázu:	-25 °C až +50 °C
Okolní teplota:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Bydlení:	<b>bílá, podobný RAL9010 (93073)</b>
Barva materiál:	2 nebo 9 s
Interval impulso:	

## Informace o produktu

Set : PD4N-S + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + SM montážní sada IP54 PD4N H antracitová, podobný RAL7016 + Corridor lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010

Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-S

Č. zboží: 93241

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 106 x 92 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### SM montážní sada IP54 PD4N H

Č. zboží: 93786

Rozměry: Ø 110 x 45 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: antracitová,  
podobný RAL7016



### Corridor lens PD4N type A

Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)  
Dosah: max. Ø 40 m křížem  
max. Ø 20 m přímo  
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m<sup>2</sup> /  
2.5 m montážní výška